



IFT 42

VAL 6 EPX

VAL 6 1-STEP

VAL 6 KB

VAL MIDI

VAL DAYSTAR

IFT 21



VAL olajsint kijelzéssel.  
(kivéve VAL 6 KB)



Függőlegesen dönthető, kivánt helyzetben reteszelve.




Felhajtható tolorúd - VAL MIDI esetén.

## MŰKÖDÉSI ELV

- Szagtalan és nincs légáramlás.
- Fix sugárzó hőmérséklet - kb. 150 °C 70 cm távolságban (20 °C - 3 m esetén).
- Spot fűtés (és korlátozott tér fűtés).

## JELLEMZŐK

- Nagy nyomású égő, 15 mp. előtisztító égés vezérlő rendszerrel és 180 mp. utótisztító égéssel
- Fotocellás lángőr.
- Üvegszál kerámia égéstér.
- Termosztáttal is vezérelhető.
- 230 V/50 Hz tápfeszültség.
- A helyiség szellőztetése szükséges.
- Gurítható kivitel. (DAYSTAR és IFT 21 hordozható).
- VAL EPX extra ürtartalmú olajtartállyal 20 üzemóra (alacsony fokozat) és 15 üzemóra (magas) fűtési idővel. IFT42 18 üzemóra, VAL 1-step 10 üzemóra, VAL 6 KB 16 üzemóra.
- VAL EPX túlfeszültség érzékelővel, beépített termosztáttal és 20%-al szélesebb sugárzást biztosító növelt méretű sugárzó tárcsával rendelkezik.
- VAL 6 1-STEP mind függőlegesen mind vízszintesen dönthető.
- VAL 6 KB 16 üzemórára elegendő extra ürtartalmú olajtartállyal.
- Olaj előmelegítő szett VAL 6 (opcionálisan rendelhető).
- 45°-ban függőlegesen dönthető infravörös sugárzás.
- Szagtalan, személyek (korlátozottan helyiség) fűtésére, nincs légáramlás.





## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Építőipar** • Munkahelyek spot fűtése
- Ipar** • Spot fűtés műhelyekben, tranzit tárolókban és raktárakban.
- Gépek bemelegítése, fagyztalanítása és jégmentesítése.
- Mezőgazdaság** • Nagy hangárokban, barakkokban spot fűtés.
- Kertészet** • Spot fűtés munkaterületeken.

## MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODELL	Hőleadás (Btu/óra)	Hőleadás (kW)	Max. üzemanyag fogyasztás (l/óra)	Tartály ürtartalom (l)	Áramfelvétel 230 V (AMPS)	RENDELÉSI SZÁM
VAL 6 1-STEP	136,500	40	3.7	40	0.25	40.106.200
VAL 6 EPX	136,500	40	3.7	58	0.25	40.106.400
VAL 6 KB	136,500	40	3.7	60	0.25	40.106.100
VAL MIDI	112,600	33	3.1	35	0.25	40.106.050
VAL DAYSTAR	51,000	15	1.4	10	0.50	40.106.030
IFT 42	143,000	42	4.0	60	0.60	40.106.500
IFT 21	71,600	21	1.5	15	0.60	40.106.021

MODELL	Méretek csak a hőlégfúvó (cm)						KG	Méretek csomagolással (cm)			
	A	B	C	D	E	F		L	B	H	KG
VAL 6 1-STEP*	120	62	93	-	-	-	53	71	65	72	63
VAL 6 EPX	124	65	97	-	-	-	50	71	95	102	59
VAL 6 KB	91	69	91	-	-	-	57	70	66	93	61
VAL MIDI	71	66	81	-	-	-	38	96	67	93	43
VAL DAYSTAR	58	31	59	-	-	-	17	64	35	67	20
IFT 42	120	76	113	-	-	-	62	71	65	72	81
IFT 21	53	36	56	-	-	-	15	53	37	56	17

\* VAL 6 1-STEP alkatrészei három dobozba vannak csomagolva

